

TECHNISCHE DATEN

ALTHERMA LUVITYPE

ALThERMA LUVITYPE

TECHNISCHE DATEN

SET
HEIZEN

AUSSENGERÄT



HYDROBOX

ABMESSUNG (MM) 922 H x 502 B x 361 T



BEZEICHNUNG	BEZEICHNUNG	HEIZLEISTUNG	SCHALLDRUCKPEGEL	BEZEICHNUNG	FUNKTION	ELEKTROHEIZSTAB
LUVITYPE 600 S 3	ERHQ06AD	5,75 kW	48 dB(A) ¹	EKHBH008AA3V3	Heizen	3 kW 230V
LUVITYPE 600 S 6	ABMESSUNG (MM) 735 H x 903 B x 300 T GEWICHT 56 kg AUSSENGERÄTESPANNUNG 230 V / 1~ / 50 Hz			EKHBH008AA6WN	Heizen	6 kW 400V
LUVITYPE 600 S 9				EKHBH008AA9WN	Heizen	9 kW 400V
LUVITYPE 700 S 3		ERHQ07AD	6,84 kW	48 dB(A) ¹	EKHBH008AA3V3	Heizen
LUVITYPE 700 S 6	ABMESSUNG (MM) 735 H x 903 B x 300 T GEWICHT 56 kg AUSSENGERÄTESPANNUNG 230 V / 1~ / 50 Hz			EKHBH008AA6WN	Heizen	6 kW 400V
LUVITYPE 700 S 9				EKHBH008AA9WN	Heizen	9 kW 400V
LUVITYPE 800 S 3		ERHQ08AD	8,43 kW	49 dB(A) ¹	EKHBH008AA3V3	Heizen
LUVITYPE 800 S 6	ABMESSUNG (MM) 735 H x 903 B x 300 T GEWICHT 56 kg AUSSENGERÄTESPANNUNG 230 V / 1~ / 50 Hz			EKHBH008AA6WN	Heizen	6 kW 400V
LUVITYPE 800 S 9				EKHBH008AA9WN	Heizen	9 kW 400V
LUVITYPE 1100 S 3		ERHQ11AW18	11,2 kW	49 dB(A) ¹	EKHBH016AB3V3	Heizen
LUVITYPE 1100 S 6	ABMESSUNG (MM) 1345 H x 900 B x 320 T GEWICHT 103 kg AUSSENGERÄTESPANNUNG 400 V / 3~ / 50 Hz			EKHBH016AB6WN	Heizen	6 kW 400V
LUVITYPE 1100 S 9				EKHBH016AB9WN	Heizen	9 kW 400V
LUVITYPE 1400 S 3		ERHQ14AW18	14 kW	51 dB(A) ¹	EKHBH016AB3V3	Heizen
LUVITYPE 1400 S 6	ABMESSUNG (MM) 1345 H x 900 B x 320 T GEWICHT 103 kg AUSSENGERÄTESPANNUNG 400 V / 3~ / 50 Hz			EKHBH016AB6WN	Heizen	6 kW 400V
LUVITYPE 1400 S 9				EKHBH016AB9WN	Heizen	9 kW 400V
LUVITYPE 1600 S 3		ERHQ16AW18	16 kW	53 dB(A) ¹	EKHBH016AB3V3	Heizen
LUVITYPE 1600 S 6	ABMESSUNG (MM) 1345 H x 900 B x 320 T GEWICHT 103 kg AUSSENGERÄTESPANNUNG 400 V / 3~ / 50 Hz			EKHBH016AB6WN	Heizen	6 kW 400V
LUVITYPE 1600 S 9				EKHBH016AB9WN	Heizen	9 kW 400V

BEMERKUNG DIE DATEN BERUHEN AUF FOLGENDEN BEDINGUNGEN:
 HEIZEN: 35 °C VORLAUFTEMPERATUR BEI 7 °C UMGEBUNGSTEMPERATUR
 KÜHLEN: 7 °C/12 °C KALTWASSER BEI 35 °C UMGEBUNGSTEMPERATUR
¹ IN 1 M ENTFERNUNG / ² INKLUSIVE KONDENSATWANNE EKHBDD

SET
HEIZEN/KÜHLEN

AUSSENGERÄT



HYDROBOX

ABMESSUNG (MM) 922H x 502B x 361T



BEZEICHNUNG	BEZEICHNUNG	HEIZ-/KÜHLELEISTUNG	SCHALLDRUCKPEGEL
LUVITYPE 600 D3	ERHQ006AD	5,75 kW/5,12 kW	48 dB(A) ¹
LUVITYPE 600 D6	ABMESSUNG (MM) 735 H x 903 B x 300 T GEWICHT 56 kg AUSSENGERÄTESPANNUNG 230 V / 1~ / 50 Hz		
LUVITYPE 600 D9			
LUVITYPE 700 D3		ERHQ007AD	6,84 kW/5,86 kW
LUVITYPE 700 D6	ABMESSUNG (MM) 735 H x 903 B x 300 T GEWICHT 56 kg AUSSENGERÄTESPANNUNG 230 V / 1~ / 50 Hz		
LUVITYPE 700 D9			
LUVITYPE 800 D3		ERHQ008AD	8,43 kW/6,08 kW
LUVITYPE 800 D6	ABMESSUNG (MM) 735 H x 903 B x 300 T GEWICHT 56 kg AUSSENGERÄTESPANNUNG 230 V / 1~ / 50 Hz		
LUVITYPE 800 D9			
LUVITYPE 1100 D3		ERHQ011AW18	11,2 kW/10 kW
LUVITYPE 1100 D6	ABMESSUNG (MM) 1345 H x 900 B x 320 T GEWICHT 103 kg AUSSENGERÄTESPANNUNG 400 V / 3~ / 50 Hz		
LUVITYPE 1100 D9			
LUVITYPE 1400 D3		ERHQ014AW18	14 kW/12,5 kW
LUVITYPE 1400 D6	ABMESSUNG (MM) 1345 H x 900 B x 320 T GEWICHT 103 kg AUSSENGERÄTESPANNUNG 400 V / 3~ / 50 Hz		
LUVITYPE 1400 D9			
LUVITYPE 1600 D3		ERHQ016AW18	16 kW/13,1 kW
LUVITYPE 1600 D6	ABMESSUNG (MM) 1345 H x 900 B x 320 T GEWICHT 103 kg AUSSENGERÄTESPANNUNG 400 V / 3~ / 50 Hz		
LUVITYPE 1600 D9			

BEZEICHNUNG	FUNKTION	ELEKTROHEIZSTAB
EKHBX008AA3V3	Heizen/Kühlen ²	3 kW 230V
EKHBX008AA6WN	Heizen/Kühlen ²	6 kW 400V
EKHBX008AA3V3	Heizen/Kühlen ²	9 kW 400V
EKHBX008AA6WN	Heizen/Kühlen ²	3 kW 230V
EKHBX008AA9WN	Heizen/Kühlen ²	6 kW 400V
EKHBX008AA9WN	Heizen/Kühlen ²	9 kW 400V
EKHBX008AA3V3	Heizen/Kühlen ²	3 kW 230V
EKHBX008AA6WN	Heizen/Kühlen ²	6 kW 400V
EKHBX008AA9WN	Heizen/Kühlen ²	9 kW 400V
EKHBX016AB3V3	Heizen/Kühlen ²	3 kW 230V
EKHBX016AB6WN	Heizen/Kühlen ²	6 kW 400V
EKHBX016AB9WN	Heizen/Kühlen ²	9 kW 400V
EKHBX016AB3V3	Heizen/Kühlen ²	3 kW 230V
EKHBX016AB6WN	Heizen/Kühlen ²	6 kW 400V
EKHBX016AB9WN	Heizen/Kühlen ²	9 kW 400V
EKHBX016AB3V3	Heizen/Kühlen ²	3 kW 230V
EKHBX016AB6WN	Heizen/Kühlen ²	6 kW 400V
EKHBX016AB9WN	Heizen/Kühlen ²	9 kW 400V

ALTHERMA OPTIONEN

TECHNISCHE DATEN

EDELSTAHL-WARMWASSERSPEICHER

INKLUSIVE 3-WEGE-VENTIL
MAX. WASSERTEMPORATUR 85°C
ELEKTROHEIZSTAB 3kW



BEZEICHNUNG	WASSERVOLUMEN	HÖHE/DURCHMESSER (MM)	STROMVERSORGUNG	GEWICHT
EKHWS150B3V3	150 l	900/580	230V	37 kg
EKHWS200B3V3	200 l	1150/580	230V	45 kg
EKHWS300B3V3	300 l	1600/580	230V	59 kg

EMALLIERTER STAHL-WARMWASSERSPEICHER

INKLUSIVE 3-WEGE-VENTIL
MAX. WASSERTEMPORATUR 85°C
ELEKTROHEIZSTAB 3kW



BEZEICHNUNG	WASSERVOLUMEN	HÖHE/DURCHMESSER (MM)	STROMVERSORGUNG	GEWICHT
EKHWE150A3V3	150 l	1225/545	230V	80 kg
EKHWE200A3V3	200 l	1600/545	230V	104 kg
EKHWE300A3V3	300 l	1592/660	230V	140 kg

ZUBEHÖR

BEZEICHNUNG	ABMESSUNG (MM)	STROMVERSORGUNG	GEWICHT
SOLARKIT/EKSOLHW Nur in Verbindung mit EKHWS/EKHWE	770 H x 305 B x 270 T	230V	8 kg

STÖRMELDEPLATINE / EKRP1HB

Sammelstörmeldung

BEGLEITHEIZUNG AUSSENGERÄT / EKBPHT16

Für ERHQ006-008

HINWEIS DRUCKFEHLER UND MODELLÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.

BESTELLNUMMER ATD08-01
© 2008 DAIKIN